

四、投标报价明细表

采购编号：鹤财询价采购-2020-9

货币单位：元

序号	产品名称	品牌	型号	详细技术参数及要求	产地	生产厂家	数量	单位	单价	合计
1	婴儿培养箱	迪生	BB-300G	1、电源： 220V/50Hz 2、输入功率： 650VA/ 3、温度控制方式：双 CPU 高精度伺服控温 4、温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制 5. 箱温控温范围：25℃～37℃； 37.1℃～38℃ 6. 肤温控温范围：32℃～37℃； 37.1℃～38℃ 7. 箱温显示范围：至少10℃～42℃ 8. 肤温显示范围：至少10℃～42℃ 9. 温度波动范围：±0.5℃ 10. 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃ 11. 温度显示精度：0.1℃ 12. 皮肤温度传感器测量精度：±0.3℃ 13. 加湿方式：蒸汽式加湿方式（具有自主知识产权） 14. 封闭水箱：抽拉式倒立密封水箱，自动	郑州	郑州迪生仪器仪表有限公司	4	台	45000.00	180000.00

				C: 蓝光波长: 425nm~475nm d: 采用 LED 大灯珠 (须满足临床使用要求), 治疗效果 好、衰减 小、寿命长 27. 插拔风机: 可插拔轴流式 直流风机, 无 需工具拆卸、 方便清洗消 毒、寿命长、 噪音低 (具有 自主知识产权) 28. 材质工艺: 铝镁合金控制 柜和底座, 氟 喷涂工艺防酸 防碱、不掉漆 不生锈 (具有 自主知识产权) 29. 具有正门独 立自锁装置 基本配置: 主 机 (恒温罩、 控制柜、机 箱)、输液支 架及托盘、底 座、超静音脚 轮、手轮摇 床、蒸汽式加 湿装置、肤温 传感器、上蓝 光治疗装置、 大于 37℃温度 设定功能、 RS-232 接口、 氧气接口						
2	婴儿蓝光治 疗箱	迪生	BB-100W	1、电源: 220V/50Hz 2. 输入功率: 650VA 3. 温度控制方 式: 双 CPU 高 精度伺服控温 4. 温度控制模 式: 箱温控制	郑州	郑州迪生 仪器仪表 有限公司	2	台	34000.00	68000.00

				5. 箱温控温范围: 25℃~37℃; 37.1℃~38℃ 6. 箱温显示范围: 至少10℃~42℃ 7. 温度波动范围: ±0.5℃ 8. 婴儿床温度均匀度: ≤0.8℃ 9. 温度显示精度: 0.1℃ 10. 加湿功能: 具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能 11. 湿度调节范围: 20%RH~90%RH 12. 抽拉水箱: 透明可视, 便于清洗消毒 13. 婴儿床倾斜角度: ±10° 无级可调 14. 箱内噪音: ≤45dB (A) (稳定温度状态下) 15. 升温时间: ≤30min 16. 报警功能: 具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能 17. 显示方式: 箱温、加热功率百分比实时LED 分屏显示 18. 双重保护: 具有独立的第二热切断装置 19. >37℃温度设定功能 20. 蓝光治疗装					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				置 21. 上蓝光辐照度强弱 3 档可调 22. 上蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值: 2000 μW/cm² 23. 下蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值: 1500 μW/cm² 24. 下蓝光采用 LED 冷光源, 具有独立空气循环散热装置 25. 蓝光波长: 425nm~475nm 26. 采用 LED 大灯珠 (须满足临床使用要求), 治疗效果好、衰减小、寿命长 27. 插拔风机: 可插拔轴流式直流风机, 无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低 (具有自主知识产权) 28. 材质工艺: 铝镁合金控制柜和底座, 氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆、不生锈 (具有自主知识产权) 29. 具有正门独立锁定装置 30. 一机两用, 可做培养箱使用, 也可做光疗箱使用 (具有自主知识产权)					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				基本配置：主机（恒温罩、控制柜、机箱）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调节加湿装置、大于 37℃温度设定功能、上蓝光治疗装置、下蓝光治疗装置、湿度表、RS-232 接口						
3	移动式LED蓝光黄疸仪	迪生	BL-50D	1. 电源：220V/50Hz 2. 功率：40VA 3. 蓝光波长：425nm~475nm 4. 辐照度、辐照距离、有效面积、档位关系表 5. LED 使用寿命：累计 20000 小时 6. 灯头部分：前后、左右 360° 可调 7. 支架部分：灯箱高度可调范围为 850~1640mm 8. 运输和贮存条件 8.1. 环境温度范围：-10℃~+55℃ 8.2 相对湿度范围：≤95%RH 8.3 大气压力范围：500hPa~1060hPa 9. 电源开关：有 10. 调辐照度强弱 3 档可调 11. 液晶显示屏显示治疗时间，有正计时	郑州迪生仪器仪表有限公司	2	台	15000.00	30000.00	

				和倒计时 12. 体积小, 重量轻, 移动方便、稳固 13. 采用 LED 大灯珠 (须满足临床使用要求), 治疗效果好、衰减小、寿命长 14. 自动保存 20000 小时累计使用时间 15. 采用宽电压恒流源, 电源适应能力强, 稳定性好 16. 可以配合婴儿培养箱做黄疸治疗使用, 可以自行设定黄疸照射治疗时间 17. 脚轮可供锁定						
4	新生儿心电图监护仪	科曼	C68	1. 标准配置: 3 导心电图/心率、血氧/脉率 (须满足临床使用要求)、呼吸暂停自救、无创血压、呼吸、体温 2. 选配: ETCO2、氧浓度监测 3. 监护仪硬件结构: a. 便携式一体化监护仪, 固定式提手 B. ≥8.4 英寸 LED 背光液晶屏, 高清显示, 触摸屏操作。支持中文手写输入 C. 外部接口包括 RJ45 网口、USB 接		6	台	19000.00	114000.00	

				口、VGA 接口、护士呼叫接口、地线接口 d. 无风扇设计，要求采用铝镁合金材质的后壳保证散热效果 e. 要求双报警灯设计，生理、技术报警灯分开显示，方便判断报警类型 f. 要求标配原装血氧接口（须满足临床使用要求），保证信号不失真 g. 要求标配双血氧接口 4. 监测参数： a. 标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温 b. 心电：采用新生儿专用心电技术，配置夹式心电导联线、新生儿专用电极片 C. 血氧：要求标配血氧（须满足临床使用要求） d. 无创血压：要求只配置新生儿模式，无成人测量模式，防止误操作 e. 可配置呼吸暂停自救、氧浓度监测功能，要求提供注册证明文件 5. 系统功能：					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				具 备独立电 源开关，使用 时更节能。 2. 注射精度 ≤±2% 或 0.005ml/h 取 大者 3. 速率范 围：0.1- 1800ml/h，最 小步进 0.1ml/h 4. 预置输液总 量范围：0.1- 9999ml 5. 快进流速范 围：0.1- 1800ml/h，具 有自动和手动 快进 可选； 6. KVO： 0.1-5ml/h 7. 可自动统计 四种累计量： 24h 累计量、 最近累计量、 自定义时间段 累计量、定时 间隔累计量 8. 支持注射器 规格：5ml、 10ml、20ml、 30ml、 50/60ml； 9. 无需额外工 具或设备，可 直接在注射泵 上添加注射器 品牌名称 10. 具备间断 给药模式，通 过设置流速、 间断输液量、 间 隔时间和 输液总量来控 制输液 11. 具有联机 功能，可自动 启动第二通道 注射，保证临 床 连续给药					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				功能，维持血药浓度稳定。 12. LCD 显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息： 13. 全中文软件操作界面 14. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 15. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 16. 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； 17. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 18. 压力报警阈值可调，最低 75mmHg 19. 信息储存：可存储至少 1000 条的历史记录 20. 双通道注射时，电池工作时间≥ 3 小时@5ml/h，可升级至≥ 6 小时@5ml/h 21. 接口支持 RS232 数据传输、护士呼					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				叫、DC 输入功能 22. 防异物及进液等级 IP34 23. 可升级无线模块，实现无线联网监测； 24. 整机重量不超过 3.6kg 25. 满足 EN1789 标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。						
6	新生儿呼吸机	科曼	NV8	1. ≥7 寸 TFT 液晶显示屏，触控屏。 2. 监测参数：压力（气道压力、平均压、气道峰压、呼气末正压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量。 3. 图形显示：压力-时间波形、流量柱状图显示流量。 4. 内置电子空气混合器，氧浓度调节范围：21%~100%，精度≤±3%。 5. 内置氧传感器，测量范围 0-100%，精度±2%，具备氧浓度一键校准功能。 6. 兼容 infant flow/infant flow LP/medijet/π Tube 等多	深圳	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	148000.00	148000.00

				D. 窒息唤醒压力: 3-20cmH2O E. 窒息间隔: OFF, 10-30s F. 吸气时间: 0.1-15s G. 呼吸频率/后备频率: 1-120bpm H. 流量: HFNC: 0.5-20L/min, 手动通气 3-25L/min 16. 具有气道压力自动泄露补偿功能。 17. 具有开机自检并显示自检结果功能。 18. 报警: 具有手动/自动设置报警上下限功能。可设定报警延时时间: 1~10S。报警静音时间: 120S。 19. 数据存储: 具有长达 120 小时趋势表、趋势图功能, 报警日志功能。 20. 配置内置加热丝式重复使用呼吸管路, 呼吸管路可高温高压消毒。 21. 可升级选配医用空气压缩机, 与呼吸机主机同一品牌。 22. 内置大容量锂电池, 充满可使用≥4 小时。 2通过 CE/SFDA 注册。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

7	喉镜	永乐	YL04-IIaG	1. 喉镜片采用 304 不锈钢制造而成, 镜片设计符合人体工程学, 便于操作。 2. 手柄采用网纹设计, 防止操作者有汗水导致脱落; 手柄头由铜材制作, 反复使用划痕少; 手柄筒铜质材料, 导电性能好。 3. 发光方式: LED 灯泡, 通过光导纤维冷光源导光。LED 灯泡置于手柄前部, 使用寿命长。 4. 光纤管可拆卸, 可用 134° C 进行高温消毒, 减少了交叉感染的可能性。 5. 窥视片长度: 160mm, 130mm, 100mm 手柄直径: 28.5mm。65mm, 75mm, 105mm 手柄直径: 18.5mm 6. 光纤照明度: 5000LUX。 6. 包装方式: 塑料盒包装, 尺寸 22.5cm*16.8cm*2.5cm。 7. 配置清单: 窥视片 3 只, 手柄 1 只, LED 灯泡 1 只, 说明书一份, 合格证一份。	江苏	江苏永乐医疗科技有限公司	4	个	3800.00	15200.00
---	----	----	-----------	---	----	--------------	---	---	---------	----------

总计	大写：陆拾万零捌佰元整 小写：¥600800.00
----	------------------------------

注：明细种类，请自行增加。

供应商名称（全称并加盖电子公章）： 河南省淇隆商贸有限公司

法定代表人（电子签字或电子印章）： 李政

日 期： 2020 年 08 月 18 日